

PROTECTION DU BOIS NEUF

Description du produit	SEASONITE® protège le bois neuf des effets dommageables du soleil et de l'humidité pendant la première année où il est exposé aux agents atmosphériques. Une application immédiate de SEASONITE® protège le bois contre les dégâts dus au soleil, lui gardant ainsi son aspect neuf plus longtemps. Respirant, il permet à l'excédent d'eau de se réguler tout en évitant que l'humidité ne pénètre dans le bois. Contrairement aux produits hydrofuges qui font "perler" l'eau mais qui sont simplement déposés sur la surface et s'usent par frottement, SEASONITE® pénètre dans le bois ; il se lie avec les fibres du bois pour le stabiliser et le protéger, ce qui minimise la fissuration, le fendillement, le gauchissement et l'incurvation. Avec SEASONITE®, le bois neuf est naturellement exposé sans subir les contraintes des intempéries au cours de la première année.
Propriétés	• Conserve l'aspect naturel et stabilise le bois neuf. • Minimise l'éclatement, le gonflement, la déformation et le fendillement dus à une exposition permanente au soleil et à la pluie. • Facile à appliquer - en une seule couche, même sur bois humide. • Incolore. • Prêt à l'emploi.
Destinations	• Uniquement pour bois extérieurs neufs : bois tendres, bois durs**, bois séchés en étuve (comme le cèdre et le pin rouge) pendant leur première année d'exposition. • Idéal pour les bois traités par autoclave. • Surfaces horizontales et verticales : caillebotis, bardages, bardeaux, palissades et autres supports extérieurs en bois. NB : Pour un bois qui a été déjà exposé aux intempéries durant plusieurs mois, utiliser NET-TROL® 200* et TEXTROL® PRO* ou contactez-nous.
Caractéristiques techniques	Finition : Mate. Liant : Résines alkydes modifiées. Solvant : Eau. Densité à +20°C : 1,000 ± 0,05. Viscosité : Liquide fluide. Extrait sec : 5,5 % ± 1 en volume. Point d'éclair : Non classé inflammable. Durée de conservation : Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 15 l. Couleur : Transparent. Temps de séchage : 12 heures, en fonction de la température et de l'humidité. On peut généralement marcher sur le bois 1 heure après application. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 11 g/l.
Préparation du support	• Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, de moisissure et de toutes autres souillures de surface. • Traiter les moisissures avec une solution composée d'une part d'eau de javel pour 3 parts d'eau. À l'aide d'une brosse nylon frotter la surface avec la solution eau/eau de javel, laisser agir 10 à 15 minutes puis rincer soigneusement. • Si nécessaire, poncer la surface après nettoyage (grain 80).